


Happy PHP ing...
phpchina.com

PHP的输入、 与文件上传 表单

杨亮



Web基本流程



PHP基本角色

前端工程师

PC
Mobile

html

页面内容


CSS

页面外观


JavaScript

页面行为

后端工程师



如果我要做一个学院课程的相关网站



添加一门课程需要做的工作： Ctrl-C +Ctrl-V

当我有了100门课程后，学院要求在所有网页上都加上学校logo

DRY: Don't Repeat Yourself!

工作量貌似有点大

URL (Uniform Resource Locator) 统一资源定位符

protocol **://** **hostname[:port]** / **path** [**?query**] [**#fragment**]

`http://127.0.0.1:8080/course/info.php?id=101&year=2015#score`

`http://127.0.0.1:8080/course/info.php?id=102&year=2014#score`

访问不同的网页

两个视角

给同一个程序传递不同的数据


id=101 year=2015

id=102 year=2015

id=103 year=2015

id=101 year=2014

id=102 year=2014



info.php



2015年算法分析与设计

2015年Linux系统与应用

2015年PHP语言程序设计

2014年算法分析与设计

2014年Linux系统与应用

两种提交数据的方式

GET	POST
URL参数	HTTP报文（URL中不可见）
数据量小（1KB）	数据量大（2MB）
获取信息	发送数据
不安全	相对安全
可重现	不可重现
<code>\$_GET['name']</code>	<code>\$_POST['name']</code>

两种数据类型

单个	多个
<code>name="sex"</code>	<code>name="fav[]"code></code>
text、password、radio、 textarea、select	checkbox、 select(multiple)

表单隐藏元素: 不会显示, 但同样传值, 各种奇妙应用
保存虽然需要提交, 但不需要或者没必要让用户看到的内容

```
<input type="hidden" name="Name" value="stef">
```

文本区域(textarea)的换行“\n” $\xrightarrow{\text{nl2br()}}$ 页面中的换行

URL 编码 字符串 $\xrightleftharpoons[\text{urldecode()}]{\text{urlencode()}}$ URL中的变量值

http://www.ruanyifeng.com/blog/2010/02/url_encoding.html

http://www.ruanyifeng.com/blog/2007/10/ascii_unicode_and_utf-8.html

设定初始值的方法

标签	初始值设定
text、password、hidden	value=""
radio、checkbox	checked
select	selected
textarea	中间文字

<http://127.0.0.1:8888/course/form.php?>

[user=yangliang&password=123456&email=yangliang%40vip.qq.com](#)

[&sex=1&fav%5B%5D=1&fav%5B%5D=3&fav%5B%5D=4](#)

[&city=2&desp=This+is+my+introduction&btn1=%E6%8F%90%E4%BA%A4](#)

@ -> %40

空格 -> +

[-> %5B

] -> %5D

中文 -> UTF-8编码

form.php文件

```
1 <pre>
2 <?php
3 var_dump($_GET);
4 ?>
5 </pre>
```

```
array(8) {
  ["user"]=>
  string(9) "yangliang"
  ["password"]=>
  string(6) "123456"
  ["email"]=>
  string(20) "yangliang@vip.qq.com"
  ["sex"]=>
  string(1) "1"
  ["fav"]=>
  array(3) {
    [0]=>
    string(1) "1"
    [1]=>
    string(1) "3"
    [2]=>
    string(1) "4"
  }
  ["city"]=>
  string(1) "2"
  ["desp"]=>
  string(23) "This is my introduction"
  ["btn1"]=>
  string(6) "提交"
}
```

结果

GET传内容相当不安全，POST也不安全

password=123456

密码如何传输、存储才最为安全？

密码如何设定才最安全？

<pre>标签
按照HTML代码显示

通过表单上传文件

```
4 <form action="file.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
5 <input type="file" name="mying"><br>
6 <input type="file" name="mycv"><br>
7 <input type="submit" value="upload">
8 </form>
```



```
1 <?php
2 var_dump($_FILES);
4 foreach($_FILES as $file_type => $file_info) {
5     if(is_uploaded_file($file_info['tmp_name'])) {
6         $file_dest = 'upload'. DIRECTORY_SEPARATOR . $file_info['name'];
7         echo $file_dest;
8         if(!move_uploaded_file($file_info['tmp_name'], $file_dest)) {
9             echo "can not move file";
10        }
11    }else{
12        echo "is not uploaded file";
13    }
14 }
15 ?>
```

目录分割符

每步都有可能出错

```
array(2) {
  ["mying"]=>
  array(5) {
    ["name"]=>
    string(8) "ch01.pdf"
    ["type"]=>
    string(15) "application/pdf"
    ["tmp_name"]=>
    string(36) "/Applications/MAMP/tmp/php/phpJPegGe"
    ["error"]=>
    int(0)
    ["size"]=>
    int(1105904)
  }
}
```

只是存为临时文件
系统默认删除

作业一

学习与文件操作相关的PHP函数

PMWD Chapter 2 and 19